DOWESTON
BETTER SENSOR EXPERT

# Fiche des conditions d’application

DW-AC-4D501907F7917035 / 2026-11-05

Remplissez et enregistrez une copie du PDF. * indique un champ obligatoire. Choisissez « À confirmer » si nécessaire. Cette fiche sert à l’étude technique et ne certifie pas l’adéquation du produit.

## 01 Produit et demande

Nom du produit *

Niveaumètre radar HF - sanitaire anticorrosion

Modèle du produit *

LRT-2630

Type de fiche

Mesure de niveau

## 02 Fluide et conditions du procédé

Projet / repère

Quantité (entier ou à confirmer) *

Nom du fluide / matériau *

État du fluide *

Sélectionner

### Pression du procédé

Minimum

Normal

Maximum

Unité

Sélectionner

Référence de pression *

Sélectionner

### Température du procédé

Minimum

Normal *

Maximum

Unité *

Sélectionner

## 03 Mesure et données principales

### Plage de niveau requise

Minimum

Normal *

Maximum

Unité *

Sélectionner

Mode de mesure *

Sélectionner

Hauteur du réservoir et unité

Diamètre / forme du réservoir et unité

Permittivité (si connue)

# Fiche des conditions d’application



## 03 Mesure et données principales (suite)

Mousse / poussière / vapeur

Sélectionner

Agitation / turbulences

Sélectionner

## 04 Installation et interfaces

Raccordement au procédé

Sélectionner

Sortie / communication

Sélectionner

Alimentation et unité

Environnement d’installation

Sélectionner

### Température ambiante

Minimum

Normal

Maximum

Unité

Sélectionner

Zone dangereuse / protection

Sélectionner

Précision / répétabilité et unité

## 05 Contact et points à confirmer

Entreprise / organisation

Nom du contact *

E-mail / téléphone *

Livraison / délai souhaité

État de vérification des informations *

Sélectionner

Conditions, certifications, pièces jointes et points ouverts